

DESCRIPTION

Le produit GL-N0732 est composé d'un support en mousse en PE réticulé et d'un adhésif acrylique. Spécialement conçu pour les applications de vitrage, la fabrication unique de ce produit rend son application flexible et agréable.

APPLICATIONS

- Bonne résistance thermique, ainsi qu'aux intempéries, à l'oxydation et aux UV
- Scellage efficace contre l'eau, la poussière et la lumière

CARACTÉRISTIQUES

- Homologation conforme à la norme AAMA en tant que produit de calfeutrage

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Épaisseur	1/32 po
Support	2,0 lb/pi ³ de mousse en PE
Doublure	4 mils PE bleu
Adhésif	Acrylique
Capacité adhésive	110 oz/po
Plage de température de service	-30 °C à 80 °C (-22 °F à 176 °F)
Couleur	Noir / blanc ou gris

Appelez-nous pour obtenir des échantillons ou en savoir davantage.

1.800.461.8273 / www.echotape.com / info@echotape.com

Les informations données le sont en toute bonne foi, provenant de sources considérées sûres et fiables. Les valeurs présentées concernent des propriétés typiques. Les valeurs des rouleaux individuels peuvent différer légèrement de ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont exempts de tout défaut au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent influencer sur l'utilisation et le rendement d'un produit dans des applications spécifiques. Il incombe à l'utilisateur d'établir si le produit convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'application prévue. Edelstein ne donne aucune garantie expresse ou tacite concernant toute application ou utilisation de ses produits. Si un produit ECHOtape s'avère défectueux, le seul recours de l'utilisateur, qui constitue également l'unique obligation de ECHOtape, est d'obtenir le remplacement du produit. ECHOtape ne saurait être tenue responsable des pertes ou dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents découlant de l'utilisation de ce produit, quelque soit la théorie juridique dont on se prévaut, y compris celles de responsabilité contractuelle, de violation de garantie, de négligence ou de responsabilité stricte.